



Kälin Sortiment

Aussenanwendungen

Fassadenschalung für horizontale Montage

Rhomboid geschlossen



Profil	Holzart	Dicke	Breite	Klasse	Lagerlängen				Lieferlängen						
Rhg	nord. Fichte	20	130	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10				6.00	
Rhg	nord. Fichte	20	105	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10				6.00	
Rhg	nord. Fichte	20	80	N1/N2	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00
Rhg	nord. Fichte	20	55	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10				6.00	
Rhg	heim. Lärche	20	80	N1/N2		4.00		4.50		5.00					
Rhg	heim. Lärche	20	55	N1/N2		4.00		4.50		5.00					

Rhomboid offen



Rho	nord. Fichte	20	118	N1/N2		3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10				6.00
Rho	nord. Fichte	20	94	N1/N2	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00
Rho	nord. Fichte	20	68	N1/N2		3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10				6.00
Rho	heim. Lärche	20	94	N1/N2		4.00		4.50		5.00					
Rho	heim. Lärche	20	68	N1/N2		4.00		4.50		5.00					

Stülpchalung



StS	nord. Fichte	25	127	N1/N2		3.90	4.20	4.50	4.80	5.10					6.00
StS	heim. Lärche	25	127	N1/N2			4.00			5.00					

Fassadenschalung für vertikale Montage

Schirmschalung



SS	nord. Fichte	20	195	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40				6.00
DK	nord. Fichte	15	45	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40				6.00
SS	heim. Lärche	20	195	N1/N2			4.00			5.00					
DK	heim. Lärche	15	45	N1/N2			4.00			5.00					

Sichtnut



532	nord. Fichte	20	135	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10					6.00
532	nord. Fichte	20	113	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10					6.00

Breitfalz



529	nord. Fichte	20	135	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10					6.00
529	nord. Fichte	20	113	N1/N2	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10					6.00

Garagentor



531	nord. Fichte	19	88	N1		3.90	4.20	4.50			5.10				
-----	--------------	----	----	----	--	------	------	------	--	--	------	--	--	--	--

Böden für aussen

Balkonböden



BkB	heim. Lärche	25	94	N1/N2		4.00					5.00				
BkB	heim. Lärche	32	94	N1/N2		4.00					5.00				
BkB	heim. Dougl.	25	94	N1/N2		4.00					5.00				