

# TÜRROHLINGE

## LAGERSORTIMENT 2023

Türensoriment	Hersteller-Bezeichnung	Deckplatte	Aluzwischenlage	ca. Dicke in mm	ca. Rw/dB	Klimaklasse	ca. U-Wert	Brandschutz	RC Einbruchklasse	Einsatzbereich / Besonderes
<b>Innentüren</b>										
VS 40 HPD roh	Absperrungsrohling VSP	HDF		40	31	2a	1.9			einfache Innentüre / roh → Kante seitlich 60mm!
VS 40 Objekt HPD roh	Absperrungsrohling VSP	HDF		40	31	2a	1.9			Objekt Zimmertüre / roh → Kante seitlich 32mm
VS 40 HPD grundiert	Absperrungsrohling VSP	HDF Grufo		40	31	2a	1.9			einfache Innentüre / Grufo → Kante seitlich 60mm!
Simplex LS 40 HPD roh	Simplex LS	HP roh		40	29	2a	2.0			einfache Innentüre / raumhoch 2500er
Astilla 39	VSR 39	HDF		39	32	1	2.0			bessere Innentüre
Astilla 46 EI30	VS46 (4)EI30	HDF		46	32	2b	1.8	EI30		einfacher Brandschutz
Astilla-Alu 47 EI30	VS 47 EI30 Alu	HDF	×	47	32	2c	1.8	EI30		günstig mit Alu / EI30
Sonido 39	Span	HDF		39	40	1	2.0			besserer Schallschutz
Sonido 51 EI30	Schall 51A EI30	HDF		51	42	2c	1.5	EI30	RC2	Whg-Abschluss / Schall / EI30 / U-Wert
Sonido 57A EI30	Schall 57A EI30	HDF	×	57	43	2cde	1.3	EI30	RC2(3)	Whg-Abschluss / Schall / EI30 / U-Wert
Sonido-Alu 58B EI30	Schall 58B EI30	HDF	×	58	44	2cde	1.3	EI30	RC2(3)	Whg-Abschluss / Klima / Schall / EI30 / U-Wert
5-Schichtrohling		Fichte astig		40						
<b>Aussentüren</b>										
Alu Norm Nr. 9 (50)	Kellpax Alu Norm Nr.9	HP-Deck spezial	×	50	32	2c	1.7	EI30	RC2	gem. MuKEn nicht mehr erlaubt
Alupan Isol Nr. 9 (52)	Alupan Isol Nr. 9	HP-Deck spezial	×	52	40	2c	1.3	EI30	RC2	Nebeneingangstüre, gem. MuKEn keine Haustüre
Alupan Isol Nr. 9 (56)	Alupan Isol Nr. 9	HP-Deck spezial	×	56	40	3d	1.3	EI30	RC2	Nebeneingangstüre, gem. MuKEn keine Haustüre
ClimaCasa Plus 57	Klima Schall	HP-Deck EXT	×	57	37	3de	1.1		RC2	Haustürrohling

# ROHLINGE + EI30-ELEMENTE

## LAGERÜBERSICHT 2023

### Innentüren

Typ	Höhe mm	kürzbar unten mm	Breite mm										
			600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
VS 40 HPD roh	2100	160		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2220	160				x	x	x	x	x	x		
VS 40 Objekt HPD roh	2110	160				x	x	x	x				
VS 40 HPD Grufo	2100	160				x	x	x	x	x	x		
Simplex LS 40 HPD roh	2500	180					x	x					
Astilla 39	2150	160						x	x	x			
Astilla 46, EI30	2150	160				x	x	x	x	x	x	x	
Astilla-Alu 47, EI30	2150	160				x	x	x	x	x	x		
Sonido 39	2150	160					x	x	x	x			
Sonido 51, EI30	2150	160						x	x	x			
Sonido 57A, EI30	2150	160						x	x	x	x		
Sonido-Alu 58B, EI30	2150	160						x	x	x	x		
5-Schichtrohling Fichte astig	2150	25				x	x	x	x	x			

### Aussetüren

Typ	Höhe mm	kürzbar unten mm	Breite mm										
			600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Alupan Nr. 9, 50	2120	u: 50 / o: 50					x	x	x	x	x	x	
Alupan Isol Nr. 9, 52	2120	4-seitig je 50							x			x	
Alupan Isol Nr. 9, 56	2120	4-seitig je 50										x	
ClimaCasa Plus 57	2150	160									x	x	x

### Brandschutz-Rahmenelemente EI30

Typ	Höhe mm	kürzbar unten mm	Breite mm (Rahmenlicht)										
			600	650	700	750	796	846	896	946	996	1050	1100
VKF-Elemente													
Astilla 46	2050	80					x	x	x	x	x		
Astilla Alu 47	2050	80					x	x	x	x	x		