

Türrohlinge

Lagersortiment 2026

Türensoriment	Hersteller-Bezeichnung	Deckplatte	Aluzwischenlage	ca. Dicke in mm	ca. Rw/dB	Klimaklasse	ca. U-Wert	Brandschutz	RC Einbruchklasse	Einsatzbereich / Besonderes
Innentüren										
VS 40 HPD roh	Absperrungsrohling VSP	HDF		40	31	2a	1.9			einfache Innentür / roh → Kante seitlich 60mm!
VS 40 Objekt HPD roh	Absperrungsrohling VSP	HDF		40	31	2a	1.9			Objekt Zimmertür / roh → Kante seitlich 32mm
VS 40 HPD grundiert	Absperrungsrohling VSP	HDF Grufo		40	31	2a	1.9			einfache Innentür / Grufo → Kante seitlich 60mm!
Simplex LS 40 HPD roh	Simplex LS	HP roh		40	29	2a	2.0			einfache Innentür / raumhoch 2500er
Astilla 46 EI30	VS46 (4)EI30	HDF		46	32	2a	1.8	EI30		einfacher Brandschutz
Astilla-Alu 47 EI30	VS 47 EI30 Alu	HDF	×	47	32	2c	1.8	EI30		günstig mit Alu / EI30
Sonido 39	Span	HDF		39	40	1	2.0			besserer Schallschutz
Sonido 51 EI30	Schall 51A EI30	HDF		51	42	2c	1.5	EI30	RC2	Whg-Abschluss / Schall / EI30 / U-Wert
Sonido 57A EI30	Schall 57A EI30	HDF	×	57	43	2c	1.3	EI30	RC2(3)	Whg-Abschluss / Schall / EI30 / U-Wert
Sonido-Alu 58B EI30	Schall 58B EI30	HDF	×	58	44	3c	1.3	EI30	RC2(3)	Whg-Abschluss / Klima / Schall / EI30 / U-Wert
5-Schichtrohling		Fichte astig		40						
Aussentüren										
Alu Norm Nr. 9 (50)	Kellpax Alu Norm Nr. 9	HP-Deck spezial	×	50	32	2c	1.7	EI30	RC2	gem. MuKE n nicht mehr erlaubt
Alupan Isol Nr. 9 (52)	Alupan Isol Nr. 9	HP-Deck spezial	×	52	40	2c	1.3	EI30	RC2	Nebeneingangstür, gem. MuKE n keine Haustür
ClimaCasa Plus 69	Klima Schall	HP-Deck EXT	×	69	38	3de	0.9		RC2	Haustürrohling

Rohlinge + EI30-Elemente

Lagerübersicht 2026

Innentüren

Typ	Höhe mm	kürzbar unten mm	Breite mm									
			650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
VS 40 HPD roh	2100	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2220	160			x	x	x	x	x			
VS 40 Objekt HPD roh	2110	160			x	x	x	x				
VS 40 HPD Grufo	2100	160			x	x	x	x	x			
Simplex LS 40 HPD roh	2500	180				x	x					
Astilla 46, EI30	2150	160			x	x	x	x	x	x	x	x
Astilla-Alu 47, EI30	2150	160			x	x	x	x	x	x	x	
Sonido 39	2150	160					x	x	x			
Sonido 51, EI30	2150	160					x	x	x			
Sonido 57A, EI30	2150	160						x	x	x		
Sonido-Alu 58B, EI30	2150	160					x	x	x	x		
5-Schichtrohling Fichte astig	2150	25			x	x	x	x				

Aussentüren

Typ	Höhe mm	kürzbar unten mm	Breite mm									
			650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Alupan Nr. 9, 50	2120	u: 50 / o: 50				x	x	x	x	x	x	
Alupan Isol Nr. 9, 52	2120	4-seitig je 50						x		x		
ClimaCasa Plus 69	2150	160							x	x	x	

Brandschutz-Rahmenelemente EI30

Typ	Höhe mm	kürzbar unten mm	Breite mm (Rahmenlicht)									
			650	700	750	796	846	896	946	996	1050	1100
VKF-Elemente												
Brandex 46	2050	80				x	x	x	x	x		
Brandex-Alu 47	2050	80				x	x	x	x	x		